ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

TR | 15.10.2026

6112

Peelflex.12 Soyulabilir Koruyucu Kaplama Opak



ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Türü	Solvent bazlı, opak (beyaz) soyulabilir kaplama
Uygulama Araçları	Üstten basınçlı püskürtme tabancası (Airless tavsiye edilmektedir), rulo veya fırça
Verim	2-3 m²/L
Kuruma Süresi	Oda sıcaklığına bağlı olarak 30 dakika
Ambalaj Hacmi	25 L
Üretici Firma	BKS ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yapı	Tiksotropik; dikey yüzeylerde akma yapmaz.
Temizlik	Soyularak uzaklaştırılabilir.
Ekipman Temizliği	Uygulama ekipmanları solvent bazlı ürün ile temizlenebilir.

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel boyahaneler, korunmak istenen cam, boyasız alüminyum vb. yüzeyler.

Teknik Bilgiler: Uygulama koşulları, yüzey uyumluluğu, depolama koşulları ve raf ömrü için üreticinin teknik birimine başvurulmalıdır. İş sağlığı, güvenliği ve kullanım önlemleri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) esas alınmalıdır.

BKS® Solution partner

☎ Tel: 0 212 672 44 90
✉ info@boyavekimya.com
☎ GSM: 0 535 974 78 70
www.boyavekimya.com