ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

TR | 15.10.2026

6116 GLV

Peelflex.16 Glv Soyulabilir Koruyucu Kaplama



ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Türü	Solvent bazlı, transparan mavi soyulabilir koruyucu kaplama
Uygulama Yöntemleri	Üstten basınçlı püskürtme tabancası (Airless tavsiye edilmektedir), rulo veya fırça, daldırma
Kuruma Süresi	Oda sıcaklığına bağlı olarak 20-60 dakika
Ambalaj Hacmi	25 L
Üretici Firma	BKS ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüzey Koruma	Çizik ve korozyona karşı koruma.
Temizlik	Soyularak uzaklaştırılabilir.
Ekipman Temizliği	Uygulama ekipmanları solvent bazlı ürün ile temizlenebilir.

KULLANIM ALANLARI

Korunması gereken boyasız metal ve hassas yüzeyler.

Teknik Bilgiler: Banyo türü, konsantrasyon, işlem süresi ve sıcaklığa göre uygunluk üreticinin teknik biriminden teyit edilmelidir. Sarfiyat, film kalınlığı, kuruma süresi, depolama ve raf ömrü için teknik bilgi alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) esas alınmalıdır.

BKS Solution partner

☎ Tel: 0 212 672 44 90
✉ info@boyavekimya.com
☎ GSM: 0 535 974 78 70
www.boyavekimya.com