ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

TR | 15.10.2026



6321

Peelflex.21 Soyulabilir Koruyucu Kaplama Opak

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Türü	Su bazlı, opak (beyaz) soyulabilir kaplama
Uygulama Aracı	Üstten basınçlı püskürtme tabancası (Airless tavsiye edilmektedir), rulo veya fırça
Kuruma Süresi	Oda sıcaklığına bağlı olarak 2-3 saat
Verim	5 m²/kg
Ambalaj Miktarı	15 kg
Üretici Firma	BKS ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yapı	Tiksotropik; dikey yüzeylerde akma yapmaz.
Temizlik	Soyularak uzaklaştırılabilir.
Ekipman Temizliği	Uygulama ekipmanları su ile temizlenebilir.

KULLANIM ALANLARI

Boya kabini camları ve korunması gereken hassas yüzeyler.

Teknik Bilgiler: Uygulama koşulları, yüzey uyumluluğu, film kalınlığı, depolama koşulları ve raf ömrü için üreticinin teknik birimine başvurulmalıdır. Yanıcılık, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) esas alınmalıdır.

BKS Solution partner

☎ Tel: 0 212 672 44 90
✉ info@boyavekimya.com
☎ GSM: 0 535 974 78 70
www.boyavekimya.com